LONCIN
DOMINEZ
TOUS LES TERRAINS
Importateur exclusif
France

LONCIN

Fondée en 1993 à Chongqing, en Chine, sous le nom de Chongqing Loncin Transportation Machinery Factory, Loncin a rapidement émergé comme un géant de l'industrie motocycliste en 30 ans d'existence.

Présent sur le marché français et européen depuis 2006, Loncin a franchi une étape majeure en 2018 avec le lancement de la marque « Premium » Voge, renforçant ainsi sa présence à l'échelle mondiale.

Aujourd'hui, avec les quads XWOLF, des véhicules de dernière génération au caractère bien trempé, le groupe ambitionne de conquérir le marché des ATVs, montrant ainsi sa volonté de rester à la pointe de l'innovation et de répondre aux besoins diversifiés de sa clientèle.

T3b

À partir de 16 ans.

GARANTIE 3 ANS PIÈCES & M.O

Importateur exclusif France

loncinquads.fr

XWOLF 300

T3b

À partir de 16 ans

GARANTIE 3 ANS PIÈCES & M.O

- Dosseret de série
- EFI Système **BOSCH**
- Eclairage LED Avant & Arrière
- Transmission CVT L/H/N/R Cardan 4x2
- Porte-paquets 25 kg AV 40 kg AR
- Treuil de série 1,2 T
- Crochet d'attelage 850 kg de traction
- Garde au sol sous châssis de 260 mm
- Passage de gué jusqu'à 600 mm

Couleur :

Gris

LE CHAMPS LIBRE D'ENTREPRENDRE

Maniable et facile à manoeuvrer, le XWOLF 300 se faufile avec aisance dans les chemins. Son moteur robuste et son gabarit compact en font le compagnon idéal pour s'initier à la randonnée ou accomplir de simples tâches sur votre exploitation. Porte-paquets, treuil et boule d'attelage, il se transforme en un outil multifonctionnel pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs engagés dans divers travaux.

XWolf 550L

T3b

À partir de 16 ans

GARANTIE 3 ANS PIÈCES & M.O

Pack confort :
Dosseret - Protège main

Direction assistée (EPS)

Eclairage LED
Avant & Arrière

Transmission CVT
L/H/N/R
Cardan 4x2 - 4x4

EFI Système **BOSCH**

Treuil de série 1,2 T commandé au guidon

Crochet d'attelage
850 kg de traction

Porte-paquets
35 kg AV
45 kg AR

Roues en
Alluminium 12'

Châssis plus rigide de 30% réservoir placé sur l'arrière pour une meilleure répartition des masses

Garde au sol sous châssis de 280 mm

Passage de gué jusqu'à 720 mm

Couleur :

Noir

MULTIFONCTION POUR PLUS D'ACTION

Allure robuste et sportive, motorisation puissante et réactive, le XWolf 550L offre des performances dynamiques, idéales pour faciliter la vie du professionnel comme celle du randonneur. Avec une grande agilité et des équipements de série pensés dans les moindres détails, il est capable de tracter plus d'une tonne de charge et de se faufiler dans les sentiers les plus sinueux. Bénéficiez d'une conduite confortable même lors de longues sessions grâce à sa selle ergonomique et reprenez le contrôle sur tous les terrains.

Xwolf 700L

T3b

À partir de 16 ans

GARANTIE 3 ANS PIÈCES & M.O

- Transmission CVT L/H/N/R Cardan 4x2 - 4x4
- Pack confort : Dosseret - Protège main
- Eclairage LED Avant & Arrière
- Direction assistée (EPS)
- Crochet d'attelage 850 kg de traction
- Treuil de série 1,2 T commandé au guidon
- Roues en Alliage
- EFI Système **BOSCH**
- Porte-paquets 35 kg AV 45 kg AR
- Châssis plus rigide de 30% réservoir placé sur l'arrière pour une meilleure répartition des masses
- Garde au sol sous châssis de 280 mm
- Passage de gué jusqu'à 700 mm

Couleur :

Kaki

Noir

LES LIMITES SONT FAITES POUR ÊTRE FRANCHIES

Le XWOLF 700L, fleuron de la gamme, ne connaît pas de limites. Avec une capacité de traction de 850 kilos et un treuil de 1,2 tonnes, il devient le partenaire idéal pour le travail. Son moteur de 48 chevaux offre une puissance adaptée à toutes les situations. Son design moderne, avec une barre LED lumineuse à l'arrière et une calandre signature, lui confère une identité unique. Incarnant la combinaison parfaite de puissance, style et agilité, ses équipements en série sont des atouts précieux pour ceux cherchant à exceller tant dans le domaine professionnel que dans les loisirs.

		XWolf 300	XWolf 550L	XWolf 700L
MOTEUR	Type	monocylindre, SOHC, 4 temps, refroidissement liquide et air	monocylindre, SOHC, 4 temps, refroidissement liquide	monocylindre, SOHC, 4 temps, refroidissement liquide et air
	Cylindrée	271 cc	499,5 cc	686 cc
	Alésage x course	72,8 × 65,2 mm	91 × 76,8 mm	102 × 84 mm
	Puissance maximale	16,8 kW / 7 000 Tr/min	34 kW / 6 700 Tr/min	35kW / 5 500 Tr/min
	Couple maximal	25,5 Nm / 5 500 Tr/min	53 Nm / 5 200 Tr/min	66Nm / 4 500 Tr/min
	Taux de compression	11:1	11:1	9,7:1
	Alimentation	EFI **BOSCH**	EFI **BOSCH**	EFI **BOSCH**
	Transmission	CVT - R/N/H/L - Cardan 4x2	CVT - R/N/H/L - frein de parking Cardan 4x2 / 4x4 - Différentiel avant Direction assistée électrique (EPS)	CVT - P/R/N/H/L Différentiel avant - Cardan 4x4/4x2 Direction assistée électrique (EPS)
SUSPENSION	Suspension avant	Double bras triangulaires 170 mm	Double bras triangulaires	Double bras triangulaires
	Amortisseurs avant	2 indépendants, 7 crans de réglage	Indépendant, 7 crans de réglage	indépendant, 7 crans de réglage
	Débattement	167 mm	190 mm	190 mm
	Suspension arrière	Bras oscillant	Double bras triangulaires	Double bras triangulaires
	Amortisseur arrière	1 Central, 7 crans de réglage	Indépendant, 7 crans de réglage	indépendant, 7 crans de réglage
	Débattement	163 mm	230 mm	230 mm
FREINS	Type de freinage	Couplé	Couplé	Couplé
	Frein avant	2 Disques	2 Disques - ø 210 mm	2 Disques - ø 210mm
	Frein arrière	1 Disque sur arbre	2 Disques - ø 210 mm	2 Disques - ø 210mm
PNEUS & ROUES	Pneu avant	25×8-12"	25×8-12"	26×8-12"
	Pneu arrière	25×10-12"	25×10-12"	26×10-12"
	Type de roue	Roue en acier		Roue en alliage
CAPACITÉ & DIMENSIONS	L × l × h	1940 x 1095 x 1150 mm	2220 x 1180 x 1320 mm	2220 x 1180 x 1350 mm
	Empattement	1210 mm	1480 mm	1480 mm
	Garde au sol	260 mm	280 mm	280 mm
	Poids net	245 kg	348 kg	385 kg
	Capacité de charge Avant	50 kg	45 kg	50 kg
	Arrière	40 kg	35 kg	40 kg
	Réservoir de carburant	15 L	25 L	25 L

Equipements de série :

- Levier de frein réglable
- Faisceau électrique pour remorque
- Treuil de 1,2 T
- Crochet d'attelage
- Porte bagages avant et arrière
- Pare-chocs avant et arrière
- Prise 12V
- Eclairage full LED avec signature lumineuse
- Passage de gué jusqu'à 600 mm

Equipements de série :

- EPS
- Châssis long
- Dosseret passager
- Jante aluminium 12"
- Passage 2x4 à 4x4
- Blocage de différentiel
- Protège main
- Prise remorque
- Faisceau électrique pour remorque
- Crochet d'attelage
- Porte-bagages avant et arrière
- Boite courte/longue
- Levier de frein réglable
- Prise 12V
- 2 prises USB
- Treuil électrique commandé au guidon de 1,2 T
- Pare-chocs avant et arrière
- Direction assistée
- Eclairage full LED
- Suspensions indépendantes
- Châssis plus rigide de 30%, réservoir placé sur l'arrière pour une meilleure répartition des masses
- Une capacité de traction de 800 kg
- Passage de gué jusqu'à 720 mm

Equipements de série :

- EPS
- Châssis long
- Dosseret passager
- Jante aluminium 12"
- Passage 2x4 à 4x4
- Blocage de différentiel
- Protège main
- Prise remorque
- Faisceau électrique pour remorque
- Crochet d'attelage
- Porte-bagages avant et arrière
- Boite courte/longue
- Levier de frein réglable
- Prise 12V
- 2 prises USB
- Treuil électrique commandé au guidon de 1,2 T
- Pare-chocs avant et arrière
- Direction assistée
- Eclairage full LED
- Suspensions indépendantes
- Châssis plus rigide de 30%, réservoir placé sur l'arrière pour une meilleure répartition des masses
- Une capacité de traction de 800 kg
- Passage de gué jusqu'à 720 mm

T3b

GARANTIE 3 ANS PIÈCES & M.O

À partir de 16 ans.

LONCIN

1993

Date de création de Loncin

2

Un acteur majeur du motorcycling avec les marques : Voge, Loncin

150000

Loncin produit 150 000 quads par an mais aussi 2,5 millions de motos et 3 millions de moteurs.

loncinquads.fr

@loncinquadsfrance

@loncinquadsfr

Importateur exclusif France

www.dip.fr

Revendeur

Photos non contractuelles © DIP - données techniques données à titre indicatif - toutes les informations peuvent être changées sans préavis

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. **#SeDéplacerMoinsPolluer**